TEYCARS
ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

BARCELONA CARGO

MINITRUCK 60V MATRICULABLE
5KW AC SYSTEM

GENERAL

MOTOR	60V 5 KW AC SYSTEM
BATERÍAS	5 uds 12v-150AH
CONTROLADOR	**TOYOTA** CA 60V
CARGADOR	A bordo 60V
HOMOLOGACIÓN EUROPEA (ESP)	IDIADA

RENDIMIENTO

CAPACIDAD DE PASAJE	2 pasajeros
AUTONOMÍA EN CARGA COMPLETA (En llano a 20 Km/h)	115 km (75 con A/C encendido)
VELOCIDAD MÁXIMA	45 km/h
CAPACIDAD DE CARGA (Caja trasera	375 kg
PENDIENTE MÁX (con carga)	20%
CARGADOR	A bordo
AIRE ACONDICIONADO	Refrigeración 2.000w calefacción 800W

DIMENSIONES

MEDIDAS GENERALES L / A / H	3.154 x 1.365 x 1.671 mm
MEDIDAS CAJA DE CARGA L / A / H	1.600 x 1.300 x 265 mm
Banda de rodadura	Del. 1.140 / Tras. 1.175 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA DE LUCES	Posición, corta ditancia, larga distancia, conducción diurna, intermitentes, marcha atrás, freno.
AVISADOR ACÚSTICO FRENO DE MANO	
PROTECCIÓN EN PARADA DE EMERGENCIA	Interruptor general de apagado
SISTEMA MULTIMEDIA	Reproductor multimedia, recepción de antena inc.
INTERRUPTOR COMBINADO	Incl. luces direccionales y control de doble velocidad del limpia

TEYCARS
ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

ARQUITECTURA

CHASIS	Acero de carbono soldado de de alta resistencia
CARENADO	Polipropileno industrial inyectado
TECHO	Polipropileno industrial inyectado
PARABRISAS	Cristal laminado con parabrisas de doble velocidad
PUERTAS LATERALES Y VENTANA TRASERA	Estalinita
CINTURONES DE SEGURIDAD	De 3 puntos
ASIENTOS	Imitación de piel, ajustable del. y tras.
RETROVISORES EXTERIORES	Plegable, con ajuste de posición en ambos lados
ZONA DE CARGA CONFIGURABLE	Chasis cabina, caja abierta, alzas laterales de reja, caja cerrada tipo 'van', cerramiento de lona...
VOLQUETE ZONA DE CARGA	De accionamiento hidráulico

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN	Sistema de dirección de cremallera y piñón bidireccional, función de compensación automática de holgura
SISTEMA DE FERNOS	Freno de disco hidráulico a las 4 ruedas (indep front y tras) + freno de mano
ACELERADOR	Eléctrico
SISTEMA DE SUSPENSIONES	Suspensión delantera independiente McPherson Suspensión tras. semi independiente de brazo de arrastre
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	155/65 R13
MARCHAS	Adelante - Atrás - Neutral - Rápida - Lenta
BLOQUEO DE DIRECCIÓN	